

滨化集团原料类供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对部分原料类供应商进行公开招募，诚挚期待信誉良好、实力雄厚的供应商踊跃报名，有意向者请在本公告规定时间内提交报名材料。相关信息如下：

一、项目品类：

1	原煤	2	氢氧化钙	3	电石
4	二甲胺	5	氟氮混合气	6	浓硫酸
7	脱色絮凝剂	8	异噻唑啉酮	9	石屑
10	高密度聚乙烯 (6097) 颗粒	11	玉米淀粉（食 品级）	12	二氯异氰尿酸 钠
13	羟基乙叉二磷 酸	14	新型磺酸盐共 聚物	15	DTPMPA（二乙 烯三胺五甲叉 膦酸）
16	无水氟化氢 （电子级）	17	井矿盐	18	碳酸钙
19	POCA（水处理剂膦酰基羧酸共聚物）			20	磷酸二铵

（项目详细指标要求详见附件）

二、报名单位资格要求：

1、营业执照注册满 2 年，具有相关经营或生产的相应

资格；自身具备或委托的运输公司具备符合法律法规要求的标的物产品运输资质和许可。

2、报名**原煤、氢氧化钙、电石、无水氟化氢（电子级）、井矿盐**项目的单位，公司注册资本 500 万元及以上；报名**浓硫酸、氟氮混合气、玉米淀粉、碳酸钙**项目的单位，公司注册资本 300 万元及以上；报名**其他项目**品类，公司注册资本大于 100 万元。

3、报名**原煤、电石**项目的单位至少提供 2 项不同单位 2023 年 7 月至今相关业绩及对应发票；报名**其他项目**的单位至少提供 1 项 2023 年 7 月至今相关业绩及对应发票。

4、报名截止日前投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；无限制高消费行为。

5、磷酸二铵能够开具 9%增值税专用发票；其他品类能够开具 13%增值税专用发票。

6、企业或公司无影响自身的重大法律诉讼和债务负担。

7、报名单位为同一实际控制人或存在控股、关联关系的不同单位，不得同时参与同一项目的报名。

三、报名时间

截止至 2025 年 7 月 31 日 17：30。

（注：已准入滨化集团供应商库内的单位，无需再次报名）

四、报名资料的提交

1、请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱：

（1）营业执照。

（2）危险化学品经营许可证或安全生产许可证。（报名氟氮混合气、浓硫酸、电石、二甲胺、无水氟化氢（电子级）项目的单位需提供）

（3）业绩合同及发票。

（4）法人授权委托书。（见附件）

（5）报名信息表。（见附件）

（6）报名氟氮混合气、电石、无水氟化氢（电子级）项目的生产商需提供质量管理体系证书；报名氟氮混合气需提供符合国标（GB/T26251-2010）一等品标准的化验单；报名原煤项目需提供完税证明、纳税信用评价信息表。

注：请意向单位所提交审核资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名。

2、意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝邀请。

3、我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验并不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

1、招投标联系人员及地址：

邓经理 19854350865

电子邮箱：zhbb05@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室）

2、采购联系人员：

1	原煤	孙经理	15563085111
2	氢氧化钙、玉米淀粉、碳酸 钙、磷酸二铵	安经理	19854352209
3	浓硫酸、井矿盐	戴经理	19854350772
4	氟氮混合气、无水氟化氢	王经理	19854350794
5	电石、石屑及其他品类	钟经理	15376498962

六、附件

附件 1：各项目指标要求

附件 2：《法定代表人授权书》

附件 3：报名信息表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2025 年 7 月 23 日

附件一：各指标要求

1、原煤

使用单位	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	山东滨华新材料有限公司
发热量	4900(含)-5300 大卡	5200(含)-5600 大卡
含硫	含硫≤1.5%	
挥发分	挥发分 20-30%	
全水	全水≤10%	
灰熔点	灰熔点≥1400℃	
颗粒度	/	20 目以下颗粒度≤30%

注：优先准入可满足清洁运输要求的供应商（使用氢能车、电车运输进厂）

2、氢氧化钙

指标要求：

氢氧化钙含量≥92.0%；酸不溶物含量≤0.5%；氨氮含量≤5ppm；氧化镁含量≤1.3%。

3、电石

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
电石	发气量 (20° C, 101.3kpa)L/kg, ≥	290	GB10665
	乙炔中磷化氢体积分数, %, ≤	0.08	

	乙炔中硫化氢体积分数，%， $\leq$	0.1	
--	----------------------	-----	--

4、二甲胺

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
二甲胺	外观	无色透明液体	HG/T2973
	二甲胺含量，%，≥	40.0	
	包装桶循环使用；每次进货 5 吨左右。		

5、氟氮混合气

指标要求：

执行国标（GB/T26251-2010）标准，能提供符合国标

（GB/T26251-2010）一等品标准的化验单，部分指标需资格审核通过后技术交流。

6、浓硫酸

指标要求：

项 目	指 标	检验方法
外观	无色至棕红色透明液体，无可见杂质	目测
浓硫酸含量，%	≥ 98.0	GB/T534
砷（As），mg/kg	≤ 3	GB5009.76
铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 5	GB5009.12
注：仅用于食品添加剂生产的此原料，需每供方每月进行砷、铅检验。		

7、脱色絮凝剂

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
脱色剂	外观	无色或淡黄色透明粘稠液体	Q/1600JYH002 —2024
	固含量 %	≥50.0	
	pH 值（25%水溶液）	2.0-5.0	
	粘度（20℃ 2# 60rpm	30-500	

8、异噻唑啉酮

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标		检验方法
水处理剂 异噻唑啉酮衍生物		I 类	II 类	HG/T3657
	外观	无色至淡黄色透明液体	淡黄或淡蓝绿色透明液体	
	活性物含量， %，	14.0-15.0	≥2.0	
	PH 值	2.0-4.0	2.0-5.0	
	密度， （20℃）， g/cm3	1.24-1.32	≥1.03	

9、石屑

指标要求：

原料名称	分析项目	质量指标	试验方法
石屑 (再生料)	外观	表面比砂粗糙， 有尖锐棱角	外观检查
	粒径	2~5mm	用孔径为 2.5mm 的标准筛过筛，筛余量不低于 90%
	含水率	<10%	水分测定仪检测
	1. 再生石屑是轧制并筛分碎石或建筑再生料等所得的粒径为 2~5mm 的粒料。 2. 石屑中不得含木屑、金属物、丝织物、大型块状物、垃圾等，不得掺杂灰土等杂质。		

10、高密度聚乙烯(6097) 颗粒

指标要求：

原料名称	分析项目	质量指标	试验方法
高密度 聚乙烯 (6097) 颗粒	外观	本色颗粒，无 黑粒，无杂质	SH/T1541.1
	黑斑粒和色粒，个/kg	≤6	SH/T1541.1
	蛇皮粒和拖尾粒，个/kg	≤15	SH/T1541.1
	密度，g/cm ³	0.948±0.002	GB/T1033.2

	熔体质量流动速率 190℃ /21.6kg,g/10min	10.0±3.0	GB/T3682.1
	拉伸屈服应力, MPa	≥20.0	GB/T1040.2
	拉伸断裂标称应变, %	≥400	GB/T1040.2
	鱼眼 0.8mm, 个/1520cm ²	≤8	GB/T11115
	鱼眼 0.4mm, 个/1520cm ²	≤20	GB/T11115

11、玉米淀粉（食品级）

指标要求：符合 GB/T 8885-2017（一级品）要求

项 目	指 标		
	优 级 品	一 级 品	二 级 品
水分 /% ≤	14 . 0		
酸度（干基）/° T ≤	1 . 50	1 . 80	2 . 00
灰分（干基）/% ≤	0 . 10	0 . 15	0 . 18
蛋白质（干基）/%≤	0 . 35	0 . 40	0 . 45
脂肪（干基）/% ≤	0 . 10	0 . 15	0 . 20
斑点 / (个 /cm ²) ≤	0.4	0.7	1.0
细度[150 μm(100 目) 筛通过率 (质量分数)]/% ≥	99 . 5	99 . 0	98 . 5
白度(457 nm 蓝光反射率) /% ≥	88 . 0	87 . 0	85 . 0

12、二氯异氰尿酸钠

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
二氯异氰尿酸钠	外观	白色晶体	HG/T 3779-2020
	有效氯含量	≥ 55.0	
	pH 值（1%水溶液）	6.0-7.0	

13、羟基乙叉二磷酸

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
水处理药剂	活性组分，%， $\geq$	50.0	SH/T2604.01
羟基乙叉二磷酸	密度（20° C），g/cm ³ ， $\geq$	1.34	

14、新型磺酸盐共聚物

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
新型磺酸盐共聚物	外观	无色至棕黄色透明液体	目测
	pH 值（1%水溶液）	2.0~4.0	Q/1600JY H003
	固含量，% $\geq$	30	
	密度，（20° C），g/cm ³	1.10	

15、DTPMPA（二乙烯三胺五甲叉膦酸）

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
水处理剂 DTPMPA	外观	棕黄色至棕红色粘稠 液体	目测
	pH 值（1%水溶液） $\leq$	2.0	HG/T3777
	密度，（20° C）， g/cm ³	1.35～1.45	

16、无水氟化氢（电子级）

指标要求：

执行国标（GB/T7746-2023）一等品标准，部分指标需资格审核通过后技术交流。

17、井矿盐

指标要求：

检验项目	指标	检验方法
氯化钠，%， $\geq$	96	GB/T 13025.5
水分，%， $\leq$	3	GB/T 13025.3
水不溶物，%， $\leq$	0.05	GB/T 13025.4
钙离子（Ca ²⁺ ），%， $\leq$	0.1	GB/T 13025.6
镁离子（Mg ²⁺ ），%， $\leq$	0.05	GB/T 13025.6
硫酸根离子，%， $\leq$	0.2	GB/T 13025.8
碘含量，mg/kg， $\leq$	0.5	Q/BH J JY73

无机铵，%，≤	0.00045	—
铅（以 Pb 计），mg/kg，≤	2	GB 5009.12
汞（以 Hg 计），mg/kg，≤	0.1	GB 5009.17

18、碳酸钙

项 目	指 标	检验方法
碳酸钙[CaCO ₃], w/%	≥90.0	附录 A
碳酸镁含量, w/%	≤ 5.0	
250目通过率，w/%	≥90.0	

19、POCA（水处理剂膦酰基羧酸共聚物）

指标要求：

原料名称	检验项目	质量指标	检验方法
水处理剂 POCA	外观	无色至淡黄色透明 液体	HG/T 2431-2018
	密度，（20℃）， g/cm ³	≥1.10	
	pH 值（1%水溶液）	2.6	
	固含量 %	≥30.0	
	总磷（以 PO ₄ ³⁻ 计）%	≥7.0	

20、磷酸二铵

指标要求：

（符合一等品要求）

传统法粒状磷酸二铵：

项 目	磷酸二铵		
	优等品 18-46-0	一等品 15-42-0	合格品 14-39-0
外观	颗粒状，无机械杂质		
总养分(N+P ₂ O ₅)的质量分数/% ≥	64.0	57.0	53.0
总氮(N)的质量分数/% ≥	17.0	14.0	13.0
有效磷(P ₂ O ₅)的质量分数/% ≥	45.0	41.0	38.0
水溶性磷占有有效磷百分率/% ≥	87	80	75
水分(H ₂ O)的质量分数a/% ≤	2.5	2.5	3.0
粒度(1.00 mm~4.00 mm)/% ≥	90	80	80

料浆法粒状磷酸二铵：

项 目	料浆法磷酸二铵		
	优等品 16-44-0	一等品 15-42-0	合格品 14-39-0
外观	颗粒状，无机械杂质		
总养分(N+P ₂ O ₅)的质量分数/% ≥	60.0	57.0	53.0
总氮(N)的质量分数/% ≥	15.0	14.0	13.0
有效磷(P ₂ O ₅)的质量分数/% ≥	43.0	41.0	38.0
水溶性磷占有有效磷百分率/% ≥	80	75	70
水分(H ₂ O)的质量分数a/% ≤	2.5	2.5	3.0
粒度(1.00 mm~4.00 mm)/% ≥	90	80	80

附件 2：《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3： 报名信息表

单位 名称	公司注册 资本	成立时间	被授权人	被授权人 联系电话	联系邮箱	报名项目名称